

# FICHA TÉCNICA

Anel de Ancoragem CG 1983 com Proteção

**CARBOGRAFITE**

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGOS	010540310 - 0,60m
	010540410 - 0,80m
	010540510 - 1,20m
	010540610 - 1,50m
	010540710 - 2,00m



Os anéis de ancoragem auxiliam no trabalho em altura quando a estrutura não permite uma conexão direta do talabarte, trava queda ou linha de vida, sem que haja a necessidade de fixação de um ponto de ancoragem permanente, sendo recomendadas para vigas de aço, madeira ou concreto. Muito utilizadas também na amarração da linha de vida em postes nos serviços de telecomunicação.

## DESCRIÇÃO

Fabricado em fita de poliéster de 25mm com proteção em tira tubular de 35mm.

## INSTRUÇÕES DE USO

Os anéis de ancoragem devem ser ancorados em estruturas seguras, não abrasivas e isentas de arestas cortantes ou cantos vivos.

## LINHA

100% poliamida em cores contrastante com as fitas -> Maior facilidade de inspeção e identificação do tamanho.

TAMANHO	COR DA LINHA	TAMANHO	COR DA LINHA
0,60 m	CINZA	1,50 m	LARANJA
0,80 m	AMARELA	2,00m	AZUL
1,20 m	VERDE		

## LIMITE DE USUÁRIOS ANCORADOS

1 (um).

## CARGA DE RUPTURA

22kN 2243kgf.

## TIPO DE LAÇADA

Boca de lobo.

## NORMA

16.325-1 B.

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.  
A validade deste equipamento é de 10 anos.  
A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

## HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.  
A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.  
A higienização deve ser realizada com pano umedecido com água morna.  
Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.  
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.