

## BICOS DE CORTE SÉRIE 1502 e 1503

### DESCRIÇÃO

Utilizado no processo de corte oxicom bustível manual ou mecanizado, em superfícies limpas, com ou sem oxidação.

### EQUIPA O MAÇARICO

CG 531 (Sede na Cabeça) - Bico tipo universal.

### MATERIAL DO MIOLO

1502 - Inteiriço de cobre.

1503 - Bipartido com miolo de latão e capa de cobre.

### ESPECIFICAÇÕES

Série 1502 Acetileno

Código	Bico n°	Espessura de Corte (mm)	Pressão(kgf/cm <sup>2</sup> )		Consumo (m <sup>2</sup> /h)	
			Oxigênio	Acetileno	Oxigênio	Acetileno
012410312	2	3	2,0 - 3,0	0,3 - 0,6	0,5 - 0,8	0,1 - 0,2
012410412	3	Até 10	1,4 - 2,0	0,3 - 0,6	1,0 - 1,3	0,2 - 0,3
012410512	4	Até 16	2,0 - 2,5	0,3 - 0,6	1,8 - 2,2	0,2 - 0,4
012410612	6	Até 25	2,0 - 3,0	0,3 - 0,6	3,2 - 3,8	0,4 - 0,5
012410712	8	Até 125	3,5 - 4,0	0,3 - 0,6	5,8 - 7,2	0,5 - 0,7
012410812	10	Até 200	4,0 - 5,0	0,6 - 0,8	15,4 - 17,7	0,8 - 1,0
012408712	12	300	4,0 - 6,0	0,6 - 0,8	22,3 - 26,0	1,2 - 1,6

Série 1503 GLP/GN

Código	Bico n°	Espessura de Corte (mm)	Pressão(kgf/cm <sup>2</sup> )		Consumo (m <sup>2</sup> /h)	
			Oxigênio	Acetileno	Oxigênio	Acetileno
012410912	4	Até 10	1,5 - 2,0	0,2 - 0,3	2,0 - 2,2	0,1 - 0,2
012411012	6	Até 20	2,5 - 3,0	0,4 - 0,5	4,0 - 4,6	0,2 - 0,3
012411112	8	Até 75	3,0 - 3,5	0,4 - 0,5	7,0 - 8,5	0,3 - 0,4
012411212	10	Até 150	2,5 - 3,0	0,4 - 0,5	12,0 - 14,0	0,4 - 0,5
012411312	12	Até 300	3,5 - 4,0	0,7 - 0,9	20,0 - 25,0	0,6 - 0,8

