

FICHA TÉCNICA

Cabo de aço 6x19 - AACI - Polido

CARBOGRAFITE

COMPOSIÇÃO

Fabricado com arames de aço médio carbono, trefilados e torcidos no formato helicoidal em operação única.

RESISTÊNCIA DOS ARAMES

IPS - 1770 N.mm².

TORÇÃO

Regular a direita

ACABAMENTO SUPERFICIAL

Graxa lubrificante.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Destinado ao uso em operações nas quais está sujeito a atritos e também para fins estáticos, como estais e tirantes. Recomendamos uma lubrificação periódica para aumentar a vida útil do cabo de aço.




TABELA DE CABOS

CÓDIGOS	DIÂMETRO DO CABO (POL)	TIPO DE ALMA	CONSTRUÇÃO DA PERNA	CARGA DE RUPTURA (kgf)	PESO POR METRO LINEAR (kg/m)	EMBALAGEM
012522712	5/16"	Aço - Cabo Independente	1 + 9 + 9	4051	0,268	500m
012522812	3/8"	Aço - Cabo Independente	1 + 9 + 9	5836	0,352	500m
012261712	1/2"	Aço - Cabo Independente	1 + 9 + 9	10364	0,685	500m

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

APLICAÇÃO	FATOR DE SEGURANÇA
Estática	4:1
Tração no sentido horizontal	5:1
Tração no sentido vertical	4:1
Confecção de laços	5:1