


FICHA TÉCNICA

Cinturão Paraquedista CG 794ED



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	42.153
NORMAS	NBR 15.836/2020

1 010644810
PESO: 0,844 Kg



ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster com tratamento retardante a chamas.
- Ajustes através de fivelas duplas de aço revestidas por material dielétrico: Duas localizadas no suspensório, uma na cintura e duas nas pernas.
- Uma meia argola em aço revestida por material dielétrico: Dorsal para retenção de queda.
- Duas alças no peitoral para ancoragem frontal.
- Indicador de queda.

Cor padrão: Azul

Fita: Poliéster de alta tenacidade com tratamento retardante a chama -> Resistência ao calor e a tração.

Linha: 100% para - aramida em cor contrastante com as fitas -> Maior facilidade de inspeção.

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Revestidas com material dielétrico-> Excelente resistência a corrosão.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, telecomunicações, elétrica e montagens de estruturas.



● SUSPENSÃO
● ANCORAGEM
● POSICIONAMENTO

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho..

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46