FICHA TÉCNICA

Cinturão Paraquedista CG 795ED

CARBOGRAFITE

FABRICANTE	**CARBOGRAFITE**
C.A	**54.130**
NORMAS	**NBR 15.835/2020 e 15.836/2020**

1 010764110
PESO: 1,406 Kg



Cintura: 1,17m
Perna: 0,91m

2 010764210
PESO: 1,426 Kg



Cintura: 1,22m
Perna: 0,96m

3 010764310
PESO: 1,476 Kg



Cintura: 1,27m
Perna: 1,08m

ULTRALEVE

AJUSTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster.
- Ajustes através de fivelas duplas de aço revestidas por material dielétrico: duas localizadas no suspensório, uma na cintura e duas nas pernas.
- Três meia argolas em aço revestidas por material dielétrico: uma dorsal para retenção de queda e duas laterais para posicionamento.
- Duas alças nos ombros para espaço confinado.
- Duas alças no peitoral para ancoragem frontal.
- Proteção subpélvica.
- Indicador de queda.

Cor padrão: Verde e preto -> Facilitar a colocação do cinto.

Fita: Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência

Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Dielétricas.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

ACESSÓRIOS

- Almofada acolchoada na cintura em material respirável.
- Alças laterais revestidas em PVC para porta ferramentas (opcional).
- Almofadas acolchoadas nas pernas em material respirável (opcional).
- Faixas refletivas (opcional)

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, telecomunicações, elétrica, montagens de estruturas, poda de árvores e atividades em espaço confinado.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho.
O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.
Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.
É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.
A validade deste equipamento é de 10 anos.
A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.
Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.
LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.
A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.
Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46