

FICHA TÉCNICA

ESTICADOR PESADO GANCHO X OLHAL



DESCRIÇÃO

Os esticadores forjados são dispositivos utilizados para tensionamento, fixação e regulagem de cabos de aço e cordoalhas em sistemas de movimentação, amarração e sustentação de cargas. Projetados para oferecer elevada resistência mecânica e segurança operacional, são amplamente empregados em aplicações industriais, marítimas e estruturais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em aço carbono 1045 forjado;
Terminais roscáveis tipo gancho/olhal;
Dimensões conforme especificações da norma DIN 1480;
Permite ajuste preciso do comprimento do conjunto.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

Galvanização eletrolítica, proporcionando proteção contra oxidação e maior vida útil do produto em ambientes convencionais.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para:

- Montagens metálicas e estruturas tensionadas;
- Equipamentos de içamento e movimentação de cargas;
- Sistemas de ancoragem e amarração;
- Aplicações náuticas, agrícolas e industriais em geral.

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

Antes da instalação, verifique se não há trincas, deformações ou desgaste nas roscas e terminais;

Rosqueie totalmente e de forma alinhada os terminais;

Realize o tensionamento de maneira gradual e uniforme;

Substitua a peça caso sejam observados sinais de desgaste, corrosão ou deformação.

TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO DOS TERMINAIS		ROSCA (passo)	DIMENSÕES (mm)						DIÂMETRO DO CABO DE AÇO (mm)	CARGA DE TRABALHO (Kgf)	PESO (Kg)
	(mm)	(pol)		A	B	C	D	E	F			
* 013262013	5	3/16"	MA-0,80	70	49	49	7	8	10	1,6	45	0,040
* 013262113	6	1/4"	MA-1,00	110	76	76	9	10	14	2,4	70	0,090
* 013262213	8	5/16"	MA-1,25	110	90	90	11	11	15	3,2	110	0,140
* 013262313	10	3/8"	MA-1,50	125	105	105	15	15	19	4,8	170	0,270
013262413	12	1/2"	MA-1,75	125	105	105	15	18	21	6,4	240	0,370
013262513	16	5/8"	MA-2,00	170	134	134	20	23	28	8,0	450	0,840
013262613	20	3/4"	MA-2,50	200	190	190	22	26	34	9,5	690	1,510
013273713	22	7/8"	MA-2,50	220	200	200	27	30	37	12,7	850	1,880
013262713	24	1"	MA-3,00	255	224	224	28	34	38	16,0	1000	2,740

FATOR DE SEGURANÇA: 4:1

*As medidas 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8" também são disponibilizadas em cartela.

010262010 - 3/16" - cartela com 2 unidades

010262110 - 1/4" - cartela com 2 unidades

010262210 - 5/16" - cartela com 2 unidades

010262310 - 3/8" - cartela com 2 unidades

