

FICHA TÉCNICA

Fita de Ancoragem CG 1981



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGOS	010542210 - 0,60m
	010542310 - 0,80m
	010542410 - 1,20m
	010542510 - 1,50m
	010542610 - 2,00m



ESPECIFICAÇÕES

- Dois olhais, um em cada extremidade.
- Fabricada em fita de poliéster de 45mm.
- Carga de ruptura: 22kN.

Cor padrão: Preta

Fita: Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência

Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção e identificação do tamanho.

TAMANHO	COR DA LINHA
0,60 m	CINZA
0,80 m	AMARELA
1,20 m	VERDE
1,50 m	LARANJA
2,00m	AZUL

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

As fitas de ancoragem são utilizadas na montagem de pontos de ancoragem provisórios. Devem ser ancorados em estruturas seguras, não abrasivas e isentas de arestas cortantes ou cantos vivos.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.