

# FICHA TÉCNICA

## Fita de Ancoragem CG 1982



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGOS	010541710 - 0,60 m
	010541810 - 0,80 m
	010541910 - 1,20 m
	010542010 - 1,50 m
	010542110 - 2,00 m



### ESPECIFICAÇÕES

- Duas meia argolas em aço forjado bicromatizado, uma em casa extremidade.
- Fabricada em fita de poliéster de 45mm.
- Carga de ruptura: 22kN.

**Cor padrão:** Preta

**Fita:** Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência

**Linha:** 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção e identificação do tamanho.

TAMANHO	COR DA LINHA
0,60 m	CINZA
0,80 m	AMARELA
1,20 m	VERDE
1,50 m	LARANJA
2,00 m	AZUL

**Costura:** Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

**Número de série:** Auxiliam na rastreabilidade do equipamento

### INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

As fitas e anéis de ancoragem são utilizadas na montagem de pontos de ancoragem provisórios. Devem ser ancorados em estruturas seguras, não abrasivas e isentas de arestas cortantes ou cantos vivos.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.  
A validade deste equipamento é de 10 anos.  
A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

### HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.  
A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.  
Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.  
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.