

FICHA TÉCNICA

GANCHO OLHAL COM TRAVA S-320C/S-320A



DESCRIÇÃO

Os ganchos olhal com trava são utilizados em operações de elevação e movimentação de cargas, oferecendo segurança adicional por meio do sistema de trava que impede o escape acidental do acessório. Seu design robusto, aliado ao olhal de acoplamento e à trava de segurança, garante maior confiabilidade em montagens com cabos, lingas e correntes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em aço carbono 1045 forjado ou aço liga forjado;
Terminação superior em olhal para acoplamento direto a lingas e acessórios;
Trava de segurança fabricada em aço 1020;
Construção conforme padrões S-320C e S-320A;

ACABAMENTO SUPERFICIAL

Corpo com pintura epóxi vermelha para fácil identificação e proteção adicional. Trava galvanizada para resistência à oxidação.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para:

- Elevação e movimentação de cargas;
- Montagens com cabos de aço, lingas e correntes;
- Ambientes industriais, portuários, metalúrgicos e de serviços;
- Sistemas de içamento onde é necessário maior segurança no engate.

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

Verificar o perfeito funcionamento da trava antes do uso;
Evitar aplicações com ângulos laterais ou cargas de impacto;
Substituir imediatamente se houver desgaste, fissuras ou falha da trava;
Não utilizar se a trava estiver danificada.

TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	CARGA DE TRABALHO (Kgf)	DIMENSÕES (mm)						TIPO DE AÇO	PESO (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
* 013283513	500	72	16	65	9	20	20	Carbono	0,180
* 013283613	750	82	19	73	9	21	20	Carbono	0,250
* 013283713	1000	93	23	80	11	23	22	Carbono	0,410
013283813	1500	104	28	92	12	25	26	Carbono	0,590
013283913	2000	119	32	105	16	27	29	Carbono	0,930
013284013	3000	147	39	125	18	33	38	Carbono	1,770
013284113	5000	189	51	166	23	38	47	Carbono	3,250

FATOR DE SEGURANÇA: 5:1

*As cargas de trabalho **500Kgf, 750Kgf e 1Ton** também são disponibilizadas em cartela.

010283510 - 500kg - cartela com 1 unidade

010283610 - 750kg - cartela com 1 unidade

010283710 - 1Ton - cartela com 1 unidade

