

FICHA TÉCNICA

MÁSCARA DE AUTOESCURECIMENTO WIND ADF-600G

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGO.	012533412
DIMENSÕES DO FILTRO	90 X 110MM
CAMPO DE VISÃO	40 X 100MM
MATERIAL DE CASCO.	POLIAMIDA
FUNCIONALIDADE	SOLDA E ESMERILHAMENTO
ENERGIA ARMAZENADA	BATERIA INTERNA DE LITHIUM
CLASSIFICAÇÃO CE	1/1/1/2
MODO DE ESMERILHAMENTO	DIN 4 EXTERNO
SENSOR	2
ALIMENTAÇÃO	CÉLULA SOLAR
INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE BATERIA	15-20 MINUTOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
VELOCIDADE DE ESCURECIEMTO	1/30.000 SEG.
VELOCIDADE DE RETORNO	0,1 A 1,0 SEG - REGULÁVEL
ATENUAÇÃO	MIG/MAG, ELETRODOS REVESTIDOS, TIG \geq 10 AMP.
ESTADO ESCURO	TONALIDADE VARIÁVEL 9-13
ESTADO CLARO	TONALIDADE 4
PROTEÇÃO UV/IR	ATÉ TONALIDADE 16
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	- 5°C/ + 55°C
NORMAS TÉCNICAS	DIN EM 379:2003 + A1:2009 E EM 175:1997
CA	34.372



INDICAÇÕES DE USO

Permite ajuste na carneira em perímetro, altura, ângulo de inclinação e proximidade com a face.

Proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviço de soldagem.

Pode ser usada com todos os tipos de soldas elétricas, eletrodos revestidos, MIG/MAG e TIG \geq 10 Amperes.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Para proteger o filtro de autoescurecimento ADF-600G, é obrigatório o uso das placas de proteção em policarbonato interna e externa.
- Garantia de 12 meses a partir de emissão de nota fiscal.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- Placa ATP Externa 104x115mm | 010546410
- Placa ATP Interna 47x105mm | 010546310
- Carneira | 012493012
- Testeira | 012493112

www.carbografite.com.br
(24) 2222 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500
Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226
CNPJ: 36.427.615/0001-46