

FICHA TÉCNICA

Máscara de Autoescurecimento Wind ADF-600G

**CARBOGRAFITE**

CÓDIGO	012533412
C.A	34.372
NORMA	DIN EN 379:2003 + A1 2009 E EN 175:1997

DESCRIÇÃO

Protege os olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviço de soldagem. Pode ser usada com todos os tipos de soldas elétricas, eletrodos revestidos, MIG/MAG e TIG.

DIMENSÃO DO FILTRO

90 x 110mm (campo de visão 40x100mm)

MATERIAL DO CASCO

Poliamida.

ENERGIA ARMAZENADA

Bateria interna de lithium

CLASSIFICAÇÃO CE

1/1/1/2

SENSOR

2

ALIMENTAÇÃO

Célula solar

INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE BATERIA

15-20 minutos de desligamento automático.

VELOCIDADE DE ESCURECIMENTO

1/30.000 seg.

VELOCIDADE DE RETORNO

0,1 a 1,0 segundo - regulável.

ATENUAÇÃO

MIG/MAG, eletrodos revestidos, tig \geq 10 amp.

ESTADO ESCURO

Tonalidade variável 9-13

ESTADO CLARO

Tonalidade 4.

PROTEÇÃO UV/IR

Até tonalidade 16.

MODO DE ESMERILHAMENTO

Sim (Din 4 externo).

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

- 5°C/ + 55°C.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

010546410 - Placa ATP externa policarbonato 104x115mm

010546310 - Placa ATP interna policarbonato 47x105mm

012493012 - Carneira

012493112 - Testeira

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A Carbografite oferece garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação (limitado ao conserto ou troca do filtro de autoescurecimento) a partir da data de emissão da nota fiscal. Antes de usar o EPI, verifique se todos os componentes estão em perfeitas condições de uso, sem danos visíveis ou aparentes; Conferir com o supervisor de segurança se este equipamento é adequado ao trabalho que realizará;

LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

RESTRICÇÕES

Nunca deve ser utilizada onde se encontre respingos químicos; Nunca altere ou modifique o EPI; Em processo de solda que emita gases e/ou fumos metálicos é necessário a aplicação adicional de uma forma de proteção respiratória adequada ao risco existente.

GUARDA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de fonte de calor excessivo e chama, e longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre as máscaras. Transportar sempre acondicionado em sua embalagem original, com a informação de material frágil. Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.

VALIDADE

Este produto tem validade de 05 (cinco) anos a partir da data de sua fabricação.

