

FICHA TÉCNICA

MOSQUETÃO DIN 5299 INOX AISI 304 COM OLHAL E TRAVA SIMPLES

CARBOGRAFITE

DESCRIÇÃO

Os mosquetões com trava simples e olhal em aço inox AISI 304 são utilizados para conexão de cabos de aço, cordas, correntes e acessórios diversos. O olhal fixo garante alinhamento adequado do ponto de conexão, reduzindo desgaste e rotação indesejada. O inox 304 assegura elevada resistência à corrosão, ideal para uso externo, marítimo e aplicações em ambientes agressivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em aço inoxidável AISI 304;
Trava simples (mola);
Terminação inferior com olhal;
Dimensões conforme DIN 5299;
Adequado para ancoragens leves e conexões gerais.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

Polido, garantindo excelente resistência à corrosão e aparência superior.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para:

- Conexão de cabos de aço, cordas e cordoalhas;
- Ambientes externos e marítimos;
- Ancoragens e montagens leves;
- Uso geral industrial, comercial e agrícola.

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

Confirmar o fechamento completo da mola antes do uso;
Não utilizar para içamento crítico de cargas;
Evitar esforços laterais e impactos;
Rejeitar peças com deformações, desgaste ou corrosão;
É terminantemente proibido utilizar este tipo de mosquetão em atividades de trabalho em altura.

TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	TAMANHO	DIMENSÕES (mm)				CARGA DE TRABALHO (Kgf)	PESO (Kg)
		A	B	C	D		
013587113	4 x 40	4	40	7	6	90	0,011
013587213	5 x 50	5	50	7	6,5	100	0,016
013857313	6 x 60	6	60	8	7	120	0,028
013587413	7 x 70	7	70	9	9	180	0,042
013587513	8 x 80	8	80	10	10	230	0,063
013587613	9 x 90	9	90	11	10	250	0,095
013587713	10 x 100	10	100	13	12	350	0,123

FATOR DE SEGURANÇA: 2:1

