

# FICHA TÉCNICA

## MOSQUETÃO DIN 5299 COM OLHAL E TRAVA SIMPLES



### DESCRIÇÃO

Os mosquetões com trava simples e olhal são utilizados em conexões rápidas de cabos, cordas e sistemas de ancoragem leve. Possuem operação prática e fechamento por mola, oferecendo engate rápido em aplicações gerais.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em aço maleável estampado;  
Trava simples (mola);  
Terminação inferior com olhal;  
Dimensões conforme DIN 5299;  
Adequado para ancoragens leves e conexões gerais.

### ACABAMENTO SUPERFICIAL

Galvanização eletrolítica zincada, protegendo contra oxidação em ambientes de baixa e média agressividade.

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para:

- Conexão de cabos de aço, cordas e cordoalhas;
- Ancoragens e montagens leves;
- Uso geral industrial, comercial e agrícola.

### INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

Confirmar o fechamento completo da mola antes do uso;  
Não utilizar para içamento crítico de cargas;  
Evitar esforços laterais e impactos;  
Rejeitar peças com deformações, desgaste ou corrosão;  
É terminantemente proibido utilizar este tipo de mosquetão em atividades de trabalho em altura.

### TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	TAMANHO	DIMENSÕES (mm)				CARGA DE TRABALHO (Kgf)	PESO (Kg)
		A	B	C	D		
* 013426613	4 x 40	4	40	7	6	90	0,011
* 013299213	5 x 50	5	50	7	6,5	100	0,016
* 013299313	6 x 60	6	60	8	7	120	0,028
* 013426713	7 x 70	7	70	9	9	180	0,042
* 013299413	8 x 80	8	80	10	10	230	0,063
* 013426813	9 x 90	9	90	11	10	250	0,095
* 013426913	10 x 100	10	100	13	12	350	0,123

FATOR DE SEGURANÇA: 2:1

\*As medidas **4X40, 5X50, 6X60, 7X70, 8X80, 9X90 e 10X100** também são disponibilizadas em cartela.

010426610	- 4X40	- cartela com 4 unidades
010299210	- 5X50	- cartela com 2 unidades
010299310	- 6X60	- cartela com 2 unidades
010426710	- 7X70	- cartela com 2 unidades
010299410	- 8X80	- cartela com 1 unidade
010426810	- 9X90	- cartela com 1 unidade
010426910	- 10X100	- cartela com 1 unidade

