

FICHA TÉCNICA

Óleo de silicone

CARBOGRAFITE

CÓDIGO

010073810

DESCRIÇÃO

Utilizado como desmoldante e lubrificante, formando uma camada protetora em borrachas, plásticos e metais. Sua proteção lubrifica, protege contra oxidação de metais e repele umidade.

CARACTERÍSTICA QUÍMICA

Polidimetilsiloxano e Dióxido de Carbono.

ASPECTO

Aerossol.

TOXIDADE

Mutagenicidade em células germinativas - Categoria 1B.

Carcinogenicidade - Categoria 1B.

Toxicidade à reprodução - Categoria 1B.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2.

COR PREDOMINANTE

Incolor.

ARMAZENAMENTO

Manter fora do alcance da luz solar, em local fresco, temperatura ambiente inferior a +50°C e manter longe de crianças e animais domésticos. Aerossol pressurizado.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANIPULAÇÃO

Vestimenta impermeável, luva de PVC, óculos de segurança e respirador com filtro P2 para vapores orgânicos.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

ONU 1950 - Classificação de Risco 2.1.

PRIMEIROS SOCORROS

Consulte a FISPQ do produto.



EMBALAGEM

400ml.

VALIDADE

24 meses.

