FICHA TÉCNICA

Regulador de Pressão Acetileno Série 600

CÓDIGO	012772212

APLICAÇÃO
Utilizado em cilindros industriais de gás acetileno para reduzir a pressão para o trabalho com maçaricos de aquecimento, corte e solda.

MATERIAL DO CORPO
Latão forjado para maior resistência.

PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA
40 kgf/cm² (569 psi).

PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA
1,5 kgf/cm² (21 psi).

MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO
Tipo seco com Ø63mm em aço carbono de fácil leitura.
Escala de 0 a 40 kgf/cm² (0 a 569 psi).

MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO
Tipo seco com Ø63mm em aço carbono de fácil leitura.
Escala de 0 a 2,5 kgf/cm² (0 a 36 psi).

NÚMERO DE ESTÁGIOS
1

DIAFRAGMA
Tipo pistão

CONEXÃO DE SAÍDA
Rosca UNF 9/16”x18 fios com espiga para mangueira 5/16” conforme CGA E-1.

CONEXÃO COM CILINDRO:
Conforme ABNT NBR 11.725

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46