

FICHA TÉCNICA

TOCHA TIG CG 18



CÓDIGO

012748612 - TOCHA TIG CG 18 3M 13MM COM MICRO SWITCH

DESCRIÇÃO

Tocha para processos de solda TIG com Micro Switch para abertura do arco e fluxo de gás.

REFRIGERAÇÃO

Água.

AMPERAGEM MÁXIMA DE TRABALHO

380A DC (corrente contínua) e 270A AC (corrente alternada).

CICLO DE TRABALHO

100%.

BOCAL (INCLUSO)

Cerâmico - Nº 6.

PINÇA E PORTA PINÇA (INCLUSAS)

Cobre - 2,4mm (3/32").

CAPA DO ELETRODO

Curta/Longa.

CORPO

Emborrachado.

PUNHO

Plástico isolante e anatômico.

PUNHO MICRO SWITCH

Plástico isolante.

CABO DE CORRENTE

Com 3m de comprimento e mangueira isolante de Ø3/8" com trama estrutural de fibra sintética.

CONEXÃO

CABO DE CORRENTE

Engate Rápido de 13mm.

Corpo fabricado em latão, isolante fabricado em borracha.

FIO PARA LIGAÇÃO DO GATILHO

Plug 2 polos fabricado em metal e revestido de plástico isolante.

MANGUEIRA DE GÁS PRETA

Porca 5/8" rosca direita externa fabricada em latão.

MANGUEIRAS DE ÁGUA AZUL(ENTRADA), VERMELHA(SAÍDA)

Engates rápidos fabricados em latão.

