

# FICHA TÉCNICA

## TOCHA TIG CG 26

### com Micro Switch



CÓDIGO	012748412 - TOCHA TIG CG 26 3M 13MM COM MICRO SWITCH
--------	--

#### DESCRIÇÃO

Tocha para processos de solda TIG com Micro Switch para abertura do arco e fluxo de gás.

#### REFRIGERAÇÃO

Gás.

#### AMPERAGEM MÁXIMA DE TRABALHO

180A DC (corrente contínua) e 125A AC (corrente alternada).

#### CICLO DE TRABALHO

35%.

#### BOCAL (INCLUSO)

Cerâmico - Nº 6.

#### PINÇA E PORTA PINÇA (INCLUSAS)

Cobre - 2,4mm (3/32").

#### CAPA DO ELETRODO

Curta/Longa.

#### CORPO

Emborrachado.

#### PUNHO

Plástico isolante, anatômico, com rosca.

#### MICRO SWITCH

Plástico isolante

#### CABO DE CORRENTE

Com 3m de comprimento e mangueira isolante de Ø3/8" com trama estrutural de fibra sintética.

#### CONEXÃO

Engate Rápido de 13mm com porca 5/8" rosca direita externa para conexão do gás.

Com plug 2 polos para ligação do micro switch.

Corpo e porca fabricados em latão; isolante fabricado em borracha, plug 2 polos fabricado em metal e revestido de plástico isolante.

