

FICHA TÉCNICA

Trava Queda Retrátil CG 10C



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A.	CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA
CÓDIGO	010582510
NORMAS	NBR 14.628/2010
PESO	4,462Kg

ESPECIFICAÇÕES

- Cabo de aço galvanizado com 10,00m de comprimento.
- Caixa fabricada em material plástico de alta resistência.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço forjado zincado CG 657.
1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado CG 673.
- Conector CG 657 com destorcedor (giro 360°) e indicador de estresse.
- Sistema com redutor de impacto de retrocesso repentino do cabo de aço com mola de amortecimento.



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.
- Este equipamento deverá ser restrito à pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.
- É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.
- A validade deste equipamento é de 10 anos.
- A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.
- Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.
- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.
- Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.