FICHA TÉCNICA

Trava Queda Retrátil CG 6F D-Tec

FABRICANTE	**CARBOGRAFITE**
C.A.	**CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA**
CÓDIGO	**010781510**
NORMAS	**NBR 14.628/2020**
PESO	**2,00Kg**

ESPECIFICAÇÕES

• Trava queda de fita com estrutura do mecanismo retrátil em aço bicromatizado.
• Caixa confeccionada em plástico de alta resistencia à impacto na cor preta.
• Fita de poliéster com 20mm de largura.
• Possui conector superior em aço revestido por material dielétrico CG 244.
• Na extremidade inferior possui conector com destorcedor CG 2211B em aço revestido por material dielétrico.
• Comprimento retraído: 0,43m.
• Comprimento estendido: 6,00m.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

• O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.
• Este equipamento deverá ser restrito à pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.
• É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.
• A validade deste equipamento é de 10 anos.
• A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.
• Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

• O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.
• A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.
• Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.
• O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46